

Hosting WWW

Bezpieczeństwo hostingu WWW

Zestaw 1

1. Uruchom serwer WWW Apache 2 i połącz się z nim przy pomocy przeglądarki WWW (adres <http://localhost:80>)
2. Uruchom serwer WWW tak żeby nasłuchiwał na porcie 12345
3. Napisz stronę WWW z tekstem „Hello world!”, a następnie skonfiguruj Apache2 tak aby pokazywał tą stronę jako domyślną
4. Skonfiguruj Apache2 tak żeby nasłuchiwał równocześnie na portach 80 i 12345
5. Skonfiguruj Apache2 tak żeby na porcie 80 pojawiała się domyślna strona WWW a na porcie 12345 strona „Hello world!”
6. Skonfiguruj Apache2 tak żeby na porcie 80:
 - (a) przy połączeniu na adres localhost pojawiała się domyślna strona WWW
 - (b) przy połączeniu na adres IP komputera pojawiała się strona „Hello World”
7. Skonfiguruj Apache2 tak żeby domyślnie pokazywany był plik „mojastrona.html”
8. Nadaj w pliku /etc/hosts trzy różne nazwy swojemu komputerowi, a następnie skonfiguruj Apache2 tak, aby przy połączeniu na każdą z tych nazw pokazywała się inna strona WWW
9. Skonfiguruj Apache2 tak, aby logi dostępu do każdej z powyższych stron były w osobnych plikach
10. Wyświetl jedną z powyższych stron poleceniem „telnet” a nie przeglądarką
11. Dla jednej z powyższych stron celowo wydaj błędne żądanie HTTP (poleceniem „telnet”), sprawdź w logach strony jaki był tego efekt
12. Skonfiguruj Apache2 tak, aby zamiast standardowego komunikatu o braku strony pojawiało się zdjęcie „404 road not found” z wykładu.