

Hosting WWW

Bezpieczeństwo hostingu WWW

Zestaw 2

1. Stwórz stronę domową użytkownika a następnie wyświetl ją przy pomocy przeglądarki.
2. Stwórz następujące strony WWW:
 - (a) public_html/index.html
 - (b) public_html/strona1/index.html
 - (c) public_html/strona2/index.html

A następnie skonfiguruj Apache2 tak aby

- (a) public_html/index.html był dostępny z każdego adresu IP
 - (b) public_html/strona1/index.html był dostępny tylko z adresu localhost
 - (c) public_html/strona2/index.html był dostępny tylko z adresu IP komputera (a nie localhost)
2. Utwórz w systemie nowego użytkownika, a następnie utwórz jego osobistą stronę WWW (treść dowolna).
 3. Ustaw prawa dostępu do stron tak żeby:
 - (a) Każdy użytkownik mógł czytać i zmieniać swoją stronę w systemie operacyjnym
 - (b) Żaden użytkownik nie był w stanie przeczytać ani zmienić strony innego użytkownika w systemie operacyjnym
 - (c) Każdy użytkownik mógł wyświetlić stronę drugiego użytkownika poprzez przeglądarkę WWW
 4. Stwórz katalog public_html/strona3 i umieść w nim plik „plik1.html” a następnie skonfiguruj Apache2 tak aby
 - (a) przeglądarka mogła wyświetlić listę plików w katalogu public_html/strona3
 - (b) przeglądarka nie mogła wyświetlić listy plików w katalogu public_html/strona3
 5. Skopiuj dowolny obrazek do katalogu strona3. Skonfiguruj Apache2 tak aby plik z obrazkiem nie był pokazywany w czasie przeglądania katalogu przez przeglądarki
 6. Skonfiguruj Apache2 tak aby pliki z rozszerzeniem *.txt w katalogu strona1 (i tylko w tym katalogu) były interpretowane jako pliki *.html
 7. Skonfiguruj Apache2 tak aby katalogi strona1 i strona2 wymagały podania hasła (każdy katalog innego)