

Hosting WWW

Bezpieczeństwo hostingu WWW

Kołokwium 2 - próbne

1. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby URL http://ip_komputera/
 - (a) Wyświetlał stronę WWW (dowolną) przy połączeniu z komputera którego używasz
 - (b) Wyświetlał błąd 403 „Forbidden” przy połączeniu z innych komputerów w sieci 114
2. Skonfiguruj Apache2 tak żeby URL http://ip_komputera/ odrzucał połączenia z przeglądarki Chrome a przyjmował połączenia z przeglądarki Firefox
3. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby równocześnie
 - (a) Na portach 8001 i 8002 działały normalne serwery WWW, pokazujące te same strony
 - (b) Na porcie 80 działało proxy rozdzielające połączenia pomiędzy porty 8001 i 8002 (load balancing)
 - (c) Bezpośrednie połączenia na porty 8001 i 8002 spoza localhost dawały taką odpowiedź jak gdyby porty 8001 i 8002 w ogóle nie były otwarte
4. Skonfiguruj Apache2 tak, aby połączenie na URL <http://localhost/mybrowser> wyświetlało nazwę przeglądarki używanej przez użytkownika (konfiguracja musi działać dla co najmniej dwóch wybranych przeglądarek)
5. Skonfiguruj Apache2 tak aby równocześnie:
 - (a) Przy połączeniu na URL <http://www.produkty.firma.com/> pokazywał się napis „Produkty”
 - (b) Przy połączeniu na URL <http://www.kariery.firma.com/> pokazywał się napis „Kariery”
 - (c) Połączenia na URL <http://www.firma.com/produkty> były przekierowywane na <http://www.produkty.firma.com/>
 - (d) Połączenia na URL <http://www.firma.com/kariery> były przekierowywane na <http://www.kariery.firma.com/>